



# VEDLIGEHOELSES- INSTALLATIONS- OG GARANTI-INSTRUKTIONER

## INDLEDNING

Falco produkter er fremstillet af forskellige dele og materialer. Dette dokument beskæftiger sig med vedligeholdelse af de materialer, der anvendes i Falco produktsortiment.

## GENERELT

For bæredygtigheden af vores produkter, er det vigtigt ikke at rengøre med skadelige og/eller aggressive kemikalier. Generelt anbefaler vi for de fleste strukturelle dele, at der kun anvendes vand og/eller mild sæbe.

## SIKKERHED

Vedligeholdelse og montage af produkter kan have tilknyttede risici afhængigt af placeringen og typen af arbejde. Det er til enhver tid montørens ansvar at sørge for sikkert arbejde og at gældende regler bliver overholdt.

## LEVERING

Alle Falco produkter samt emballage er kvalitetskontrolleret før afsendelse. Når du modtager Falco-varer, bedes du sikre at leverede produkter stemmer overens med følgesedlen. Skulle det ikke være tilfældet, skal du kontakte Falcos salgsteam på telefon 7536 8100, eller e-mail til info@falcoas.dk, så vi hurtigt kan løse eventuelle problemer. Hvis ikke disse rapporteres kan Falco ikke holdes ansvarlig for efterfølgende tab.

## OPBEVARING

Hvis produktet opbevares midlertidigt og derved afventer montage, skal du være opmærksom på følgende:

- Skruer og lignende leveres ofte pakket separat og fastgjort med tape på produktet. Gem disse på et sikkert og tørt sted for at forhindre tab eller tyveri.
- Opbevar tag- og/eller vægprofiler under et tørt overdækket areal, og pladerne må ikke være i kontakt med hinanden. Galvaniserede tagplader bliver sorte, hvis de opbevares under fugtige forhold og/eller er i kontakt med hinanden. For at forhindre dette, kan du indsætte trælistor mellem pladerne.
- Opbevar aldrig galvaniserede materialer på et fugtigt område, hvor de flade sider er i kontakt med hinanden.

- Fjern al emballage fra de pulverlakerede emner og undgå at stable våde emner
- Beskyt pulverlakerede produkter mod beskadigelse under opbevaring.
- Fjern klistermærker fra glaspaneler hurtigst muligt efter montage
- Fjern evt. stålstripbånd fra galvaniserede produkter hurtigst muligt efter levering. Disse stålband kan oxidere og dermed påvirke zink laget.

## INSTALLATION OG MONTERING

Når du selv installerer Falco produkter, skal du være opmærksom på følgende:

- Læs produkttegning(er) og installationsvejledning, før du installerer. Vær opmærksom på placeringen af eventuelle betonfødder og sikr dig, at de er placeret i den rigtige dybde i forhold til terræn.
- Overdækninger skal installeres i vatter og vinkel. Vinkelrethed kan kontrolleres ved at måle diagonalerne.
- Når der bores huller i stålet vil der opstå galvaniserede stålsplåner. Disse bør fjernes, da de iltes på zinklaget og kan påvirke produktets levetid.
- Sprøjt al materiale (herunder låse), efter samling med en forebyggende, gennemtrængende, beskyttende spray eller behandl med grafit pulver.

## VEDLIGEHOELSE

I praksis har det vist sig, at hvis overfladebehandling af produkterne periodisk opretholdes vil behandlingen beskytte og sikre de æstetiske egenskaber i mange år.

## OPBYGNING / INSTALLATION

Hovedparten af Falcos produkter er fremstillet af galvaniseret stål. I en række tilfælde er disse bestilt med en pulverlakering. Følgende punkter er vigtige for kvaliteten af konstruktionen:

- Under opbygning af produktet bør det holdes fri for snavs og affald. Især rustet stålaffald, der kan påvirke zinkovertræk eller -lag.
- Galvaniserede og pulverlakerede materialer skal rengøres 1 til 2 gange om året, især i kystnære områder, hvor salt/skumsprøjt er et problem.
- Alle stolper, bjælker og bærende søjler bør holdes rustfrie og fri for enhver brandskade eller anden skade. Beskadigede dele skal udskiftes, og hvis korrosion er opstået, bedes du tage kontakt til Falcos salgsteam på telefon 7536 8100. Små rustpletter kan behandles med zinkmaling og suppleres med (spray)maling i RAL farve, hvis det kræves. Hvis produktet er blevet opbevaret i en længere periode i det fri, kan en tilstand af misfarvning



forekomme. Disse effekter vil også være synligt i en længere periode på produktet.

- De korrekte fundamentbolte bør anvendes, og disse skal være af rustfrit stål og spændt forsvarligt.
- Vi anbefaler, at alle pulverlakerede emner renses årligt med en svamp, mildt vaskemiddel og vand.

#### **RUSTFRIT STÅL**

Rustfrit stål er modtagelig for misfarvning ved kontakt med andre metaller eller ætsende materialer. Dette kan forårsage 'overfladerust'. Dette sker hovedsageligt i:

- Områder langs kysten, langs motorveje, jernbaner og i tætte industrielle områder.
- Produkter med direkte kontakt med andre metaller (kædepullerter, cykler, osv.)
- Rengøring af rustfrit stål udføres fortrinsvis med koldt postevand og en svamp. Brug ikke rengøringsmidler. Skulle det blive nødvendigt at rense bygninger eller ejendomme, der støder op til de produkter, så skal de beskyttes mod at komme i kontakt med nogen rest af rengøringsproduktet. Dette gælder også for herbicider og andre rengøringsmidler som måtte blive anvendt i gadebilledet. Brugen af vejsalt kan også forårsage rust på overflader af rustfrit stål. Hvis det foretrækkes, kan rustfrit stål hvert år behandles med en forebyggende vedligeholdelse ved at rengøre overfladen med Scotch Brite eller behandles med R17 Rengøring Rustfri vedligeholdelsesolie.

#### **TRÆ**

På Falcos produkter anvendes FSC® certificeret hårdtræ fra tropiske blandede kilder. Hårdtræet kan forblive ubehandlet hele dets levetid. Det er imidlertid vigtigt at sikre, at træet forbliver rent og fri for alger. Ønsker man at maksimere levetiden af træet, så kan det behandles med hårdtræsolie. Det er særligt vigtigt at behandle endefladerne af træet. En højtryksrenser kan anvendes, men med lavt tryk.

Hvis der opstår "blødning" fra træet, anbefales det, at de berørte områder renses med fortyndet eddike (1:5) og at skylle ofte med rent vand.

FSC® 100%, CU-COC-008530, mærket der står for ansvarligt skovbrug

#### **PLEXIGLAS / POLYCARBONAT / PET / TRESPA:**

Plasticbeklædninger f.eks. Plexiglas/polycarbonat/PET/Trespa (semi)gennemsigtig, bør renses årligt (helst i foråret), med rent vand eller sæbevand (et helt låg/kapsel

af mildt vaskemiddel pr. spand). Brug en blød svamp eller børste, men brug aldrig opløsningsmidler som fortynder, terpentin eller acetone. Fjernelse af snavs øger produktets levetid og mindsker risikoen for brud.

#### **GUMMI**

Nogle produkter er udstyret med vinduer, der er monteret ved hjælp af en gummitætning. For at opretholde gummi i god stand, anbefales det, at dette renses årligt, og at der påsmøres et tyndt lag vaseline. Som følge heraf er holdbarheden steget betydeligt. Opløsningsmidler og farlige og/eller aggressive rengøringsmidler kan have en negativ effekt.

#### **TAGRENDER OG NEDLØBSRØR**

Tagrender og afløb anbragt på Falcos produkter, skal rengøres årligt. Dette er for at forhindre blokeringer og derved vandindtrængning i overdækningen.

#### **BYGNINGSBESLAG, HERUNDER LÅSE**

Det er vigtigt at kontrollere, at eventuelle låse fungerer korrekt. Disse bør behandles med en beskyttende spray eller behandles med grafitpulver.